



FEIN Dustex 35 LX AC

Odkurzacz do pracy na mokro/na sucho

Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy L, z automatycznym czyszczeniem filtra, do przymocowania walizek różnych systemów oraz z dużym zestawem akcesoriów.

3.323,18 zł bez VAT-u

Numer produktu: 9 20 30 060 00 0

Szczegóły

- + Walizki różnych systemów można ułożyć w prosty sposób na odkurzaczu i przymocować.
- + Ergonomiczny transport całej jednostki składającej się z elektronarzędzia i odkurzacza dzięki pałkowi do pchania, mocowaniu do walizek i akcesoriów.
- + Automatyczne czyszczenie filtra (AC) umożliwiające pracę bez zbędnych przerw dzięki dłuższej trwałości filtra powietrza.
- + Niezawodne zbieranie różnego rodzaju zabrudzeń, od cieczy do drobnych pyłów.
- + Certyfikat do pyłów klasy L.
- + Z filtrem powietrza PES i funkcją elektronicznego wyłączenia do pracy na mokro.
- + Gniazdko z funkcją Autostart z opóźnieniem włączania w celu uniknięcia skoków natężenia prądu.
- + Płynna regulacja siły ssania na odkurzaczu.
- + Kabel zasilający 7,5 m i wąż ssący 4 m zapewniają dużą swobodę ruchu.
- + Funkcja antystatyczna chroniąca przed naładowaniem elektrostatycznym podczas pracy – zapewnia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych przez dostępny opcjonalnie wąż ssący 3 13 45 120 01 0.

Dostawa

- + 1 pałek do pchania
- + 1 worek do odkurzacza
- + 1 złączka elektronarzędzia z regulacją siły ssania
- + 2 rury ssące (metalowe), 1 ssawka uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z włosiem, 1 kolanko
- + 1 filtr powietrza PES
- + 1 wąż ssący 4 m, Ø 35 mm
- + 1 złączka stopniowa

Sprzęt

- + Automatyka start / stop
- + Automatyczne czyszczenie filtra
- + Funkcja antystatyczna
- + Klasa pyłów
- + Łagodny rozruch
- + Przygotowanie antystatyczne
- + Miejsce do układania walizek

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Maksymalna moc wejściowa

1 380 W

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

67 dB

2 dB



FEIN

Przepływ powietrza

4 320 l/min

Maks. podciśnienie

254 hPa

Pojemność zbiornika

35 l

Kabel z wtyczką

7,5 m

Poziom hałasu

67 dB

Ciężar wg EPTA

14,10 kg

Poziom mocy akustycznej
LWA
Niepewność pomiaru wartości
pomiarowej KWA

81 dB

2 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.

< 2,5 m/s²

Obrazy użytkowe

