



FEIN



Akumulatorowy Multimaster AMM 500 AS 2 Ah w torbie z nylonu

Narzędzie oscylacyjne w wersji
akumulatorowej

Potężne narzędzie wielofunkcyjne z baterią z 18 akcesoriami do piłowania i szlifowania. Zawsze pod ręką i wszystko pod ręką w praktycznej torbie z nylonu, w tym bateria 18 V 2 Ah i ładowarka.

1.102,01 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 129 38 69 00 0



Szczegóły

- + System antywibracyjny: stałe bezpieczeństwo i komfort pracy dzięki minimalnym wibracjom i doskonałemu tłumieniu hałasu.
- + Uchwyt narzędziowy StarlockPlus: lepszy postęp pracy i większa precyzja dzięki 100% bezstratnemu przenoszeniu mocy.
- + QuickIN: wymiana narzędzia w czasie krótszym niż 3 sekundy dzięki opatentowanemu, beznarzędziowemu systemowi szybkiego mocowania narzędzi FEIN.
- + Uchwyt narzędziowy StarlockPlus zapewnia dostęp do około 100 akcesoriów FEIN o klasach mocy Starlock i StarlockPlus.
- + Silnik DC: wydajna technologia silnika o wysokim momencie obrotowym i niemal identycznej mocy co w wersji sieciowej.
- + Prędnica tachometryczna: stałe prędkości obrotowe również pod obciążeniem i płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej.
- + Metalowa przekładnia: wysoka odporność na obciążenia i maksymalna trwałość dzięki wykonaniu wszystkich elementów przekładni z metalu.
- + Złącze mechaniczne: do użytku stacjonarnego w uchwycie do stołu lub stojaka wiertarskiego lub do zamocowania ogranicznika głębokości.
- + Electronic Cell Protection (ECP): Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Technologia COOLPACK zapewnia dłuższą żywotność akumulatora i tym samym umożliwia dłuższy czas pracy.
- + Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- + Kompatybilny z akumulatorami AMPShare / Bosch Professional 18 V.

Dostawa

- + 1 ostrze piły SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 ostrze piły SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + po 5 arkuszy papieru ściernego bez otworów (ziarnistość 60, 80, 120)
- + 1 płytka szlifierska bez otworów
- + 1 akumulatory litowo-jonowe (18 V / 2 Ah)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 nylonowe etui

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora

18 V

Pojemność akumulatora

2 Ah

Kompatybilność akumulatora

Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

76,0 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej

84,0 dB



FEIN

Złącze akumulatora	18 V AMPShare	LWA	3 dB
Częstotliwość drgań	11 000 - 18 500 obr/min	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	
Uchwyt narzędzia	StarlockPlus	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	88,4 dB
Wymiana narzędzi	QuickIN	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Amplituda	2 x 1,7°		
Masa bez akumulatora	1,30 kg		

Obrazy użytkowe



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

