



FEIN



ASAS 18-21 K AS Set 2 x 4 Ah

Kompaktowa akumulatorowa pilarka szablowa

Kompaktowa pilarka szablowa o niskim poziomie wibracji do zastosowań mobilnych i uniwersalnych do cięcia różnych materiałów, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach. Zawiera zestaw podstawowy akumulatorów 2 x 4 Ah ProCORE i szybką ładowarkę.

2.053,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 133 01 62 00 0



Szczegóły

- + Szybki postęp pracy podczas cięcia dzięki mocnemu silnikowi DC.
- + Odpowiednie rozwiązanie dla niemal wszystkich materiałów i zastosowań: System SDS do szybkiej, beznarzędziowej wymiany brzeszczotu.
- + Mniejsze obciążenie podczas pracy dzięki zoptymalizowanym rozmiarom i mniejszym drganiom.
- + Lampka LED oświetla pole robocze.
- + Możliwość dowolnego sterowania prędkością obrotową za pomocą dźwigni przyspieszenia.
- + Poręcznie zaprojektowane urządzenie z uchwytem Softgrip.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności.

Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.

- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 brzeszczot pilarki szablowej BIM 130 T18 MS
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 brzeszczot pilarki szablowej BIM 130 T5/8 WP
- + 2 akumulatory ProCORE 18 V 4.0 Ah AS

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Częstotliwość skoku	0 - 3 050 obr/min
Drewno	200 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	82 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	5 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	93 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
	5 dB



FEIN

Profile metalowe i rury metalowe

100 mm

Długość skoku

21 mm

Szerokość

78 mm

Wysokość

177 mm

Długość

367 mm

Masa bez akumulatora

2,00 kg

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpC_{peak}
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.

8 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej $K\alpha$

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe

