



FEIN



F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

Kompaktowa akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa do metalu

Wydajna akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu do szybkiego i precyzyjnego cięcia na zimno blachy, rur i profili o głębokości cięcia do 57 mm. Zawiera zestaw podstawowy akumulatorów 2 x 8 Ah ProCORE i szybką ładowarkę.

3.474,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 136 04 62 00 0

Szczegóły

- + Wysoka wydajność – niewielka masa: O 50% wyższa wydajność usuwania materiału w porównaniu z konwencjonalnymi pilarkami ręcznymi do metalu dzięki doskonałemu współdziałaniu silnika bezszczotkowego, akumulatora ProCORE i optymalnie dopasowanego brzeszczotu o masie własnej wynoszącej zaledwie 3 kg.
- + Obudowa i pokrywa ochronna wykonane z odlewanej ciśnieniowo aluminium oraz pojemnik na wióry wykonany z trudnopalnego materiału zapewniają maksymalne bezpieczeństwo przed gorącymi wiórami metalowymi o ostrych krawędziach. Zawsze wyraźny widok linii cięcia dzięki oświetleniu robocznemu LED.
- + Możliwość szybkiego i dokładnego cięcia rur, profili, siatek metalowych i blach do 57 mm głębokości cięcia. Proste, długie cięcia dzięki adapterowi szyny prowadzącej – kompatybilny z szynami prowadzącymi Makita, BOSCH, Festool, Mafell.
- + Ręczne ustawianie prędkości obrotowej zapewnia optymalne wyniki pracy z szeroką gamą materiałów bez konieczności obróbki dodatkowej (6 stopni).
- + Cięcie na zimno praktycznie bez iskier i zadziorów.
- + Wstępne włączanie oświetlenia LED dzięki przełącznikowi odblokowującemu.
- + Czas zamykania pokrywy ochronnej < 0,3 s nawet po 50 000 cyklach.
- + Lepsza obsługa – niewielka masa, ergonomiczne uchwyty, w tym uchwyt Softgrip dla osób prawo- i leworęcznych.
- + Elektroniczna ochrona użytkownika: Skuteczny hamulec (0,2 s), wyłączanie temperaturowe zapobiegające trwałemu uszkodzeniu urządzenia i akumulatora, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, wyłącznik awaryjny.
- + Duży pojemnik na wióry wykonany z trudnopalnego materiału zapewnia długie okresy między opróżnieniami.
- + Odporna na ciepło, zarysowania i uderzenia obudowa wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu



FEIN

18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności.
Pasuje również do narzędzi akumulatorowych
Bosch Professional o napięciu 18 V.

- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom
AMPSHare 18 V ProCORE: Technologia
COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą
żywołność akumulatora. Najnowocześniejsza
technologia ogniw i inteligentne zarządzanie
akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż
w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.
Układ „Electronic Cell Protection” (ECP)
zapewnia ochronę akumulatora przed
przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim
rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego
zastosowania. Mobilna praca z systemem L-
BOXX.

Dostawa

- + 1 brzeszczot ręcznej piły tarczowej
do stali konstrukcyjnej
- + 1 klucz imbusowy 5 mm
- + 1 ogranicznik równoległy
- + 1 szybka ładowarka GAL18 V-160
AS
- + 1 zamontowany pojemnik na wióry
- + 1 adapter szyny prowadzącej
- + 2 akumulatory ProCORE 18 V 8.0
Ah AS
- + 1 walizka z tworzywa sztucznego
(L-BOXX 238)

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	8 Ah
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo- jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPSHare
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1 300 - 2 800 obr/min

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	99,2 dB 3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	107,2 dB 3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak Niepewność pomiaru wartości	122,7 dB



FEIN

Maks. grubość brzeszczotu	2 mm	pomiarowej KpC_{peak}	3 dB
Brzeszczot Ø	150 mm	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż. Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.	1,1 m/s ² 1,1 m/s ²
Otwór mocujący Ø	20 mm	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej $K\alpha$	1,5 m/s ²
Szerokość	179 mm		
Wysokość	249 mm		
Długość	287 mm		
Stal do 400 N/mm ²	24 mm		
Metale nieżelazne do 250 N/mm ²	40 mm		
Maks. głębokość cięcia	57 mm		
Wymiar płyty podstawowej	256 x 131 mm		
Masa bez akumulatora	3,05 kg		

Obrazy użytkowe

