



# FEIN



## AGSZ 18-90 LBL AS

### Akumulatorowa szlifierka prosta

Odporna na pył i wydajna, kompaktowa szlifierka prosta z akumulatorem o dużej głębokości skrawania do szlifowania i polerowania.

**1.830,64 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 123 06 61 00 0

## Szczegóły

- + Gwarantowana najdłuższa żywotność z następną generacją bezszczotkowych silników FEIN PowerDrive. Całkowicie zamknięta obudowa silnika chroni silnik przed agresywnymi pyłami ceramicznymi i mineralnymi.
- + Idealne do każdego zastosowania. Optymalne prędkości obrotowe, dostosowane do wielu materiałów ściernych i materiałów dzięki bezstopniowej, elektronicznej regulacji obrotów.
- + Wysoka moc. O 30% wyższa sprawność niż porównywalnych silników uniwersalnych o mocy 1 100 W.
- + Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora, umożliwiając w ten sposób dłuższą pracę.
- + Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Niezależnie ułożyskowany, odsprężony od obudowy silnik oraz cztery dodatkowe amortyzatory drgań zapewniają wysoką spokojność biegu i niski poziom drgań podczas prac.
- + Łagodny rozruch, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem i elektroniczna ochrona przed przeciążeniem zapewniają kompleksową ochronę użytkownika.
- + Innowacyjna tuleja zaciskowa z kołnierzem dookoła zabezpieczającym obrabiany przedmiot przed uszkodzeniem i ześlizgnięciem się klucza podczas wymiany narzędzia.
- + Smukły uchwyt, kompaktowa budowa i niewielki, dobrze wyważony ciężar zapewniają komfortową pracę.
- + Chroniony przed pyłem, oddzielny układ elektroniczny silnika w strefie uchwytu.
- + Kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare ProCORE i ładowarkami o napięciu 18 V gwarantuje więcej mocy i uniwersalności. Pasuje również do narzędzi akumulatorowych Bosch Professional o napięciu 18 V.
- + Wbudowana lampa LED rozświetla obszar pracy.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi XL-BOXX.
- + Długa, wąska głowica umożliwia włożenie głęboko w obrabiany przedmiot (np. wewnętrzne szlifowanie rur).
- + Wymienna gumowa powłoka łożyska tulei.

## Dostawa

- + 1 tuleja zaciskowa Ø 6 mm
- + Klucz płaski SW13
- + Klucz płaski SW17
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (XL-BOXX)

## Sprzęt

- + Elektroniczna regulacja obrotów POWERtronic
- + Łagodny rozruch
- + Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
- + Kontrola zablokowania



# FEIN

+ Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem

+ Długa głowica

+ Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej

## Aplikacje

Szlifowanie

++

Szczotkowanie

++

Satynowanie

++

Polerowanie

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie akumulatora             | 18 V                                  |
| Kompatybilność akumulatora       | Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE |
| Złącze akumulatora               | 18 V AMPShare                         |
| Silnik                           | bezsztotkowy                          |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 2 900 - 9 000 obr/min                 |
| Narzędzia do polerowania Ø       | 80 mm                                 |
| Maks. Ø ściernicy                | 50 mm                                 |
| Maks. Ø tulei zaciskowej         | 8 mm                                  |
| Frez maks. Ø                     | 12 mm                                 |
| Masa bez akumulatora             | 1,77 kg                               |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

|                                                   |                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA                 | 83 dB                                         |
| Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA        | 3 dB                                          |
| Poziom mocy akustycznej LWA                       | 94 dB                                         |
| Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA        | 3 dB                                          |
| Wartość szczytowa hałasu LpCpeak                  | 97 dB                                         |
| Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak    | 3 dB                                          |
| Wibracje 1 $\alpha_{hv}$ 3-droż.                  | $\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2 m/s <sup>2</sup> |
| Wibracje 2 $\alpha_{hv}$ 3-droż.                  | $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s <sup>2</sup> |
| Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$ | 1,5 m/s <sup>2</sup>                          |



# FEIN

## Obrazy użytkowe



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus. | Compatible  
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

