



# FEIN



## ASCD 18-300 W2 AS

### Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 290 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w 6 stopniach. Do metrycznych połączeń śrubowych do M18.

**1.411,20 zł** bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 10 61 00 0

### Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-300 W2 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 1/2" od firmy FEIN pasujący do wszystkich akcesoriów VARIO dla łatwego maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M18. Nadaje on wkrętarcę udarowej funkcję gwintownika i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszczotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Gniazdo 4-kątne 1/2" do mocowania kluczy nasadowych udarowych.
- + Śruby metryczne do M18 (8.8).
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zapieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Do 600 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 4 Ah).
- + Kompaktowa budowa.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniwi i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

### Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + 1 uchwyt do bitów
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)



## Specyfikacje

### SPECYFIKACJE OGÓLNE

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Napięcie akumulatora             | 18 V                                  |
| Kompatybilność akumulatora       | Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE |
| Złącze akumulatora               | 18 V AMPShare                         |
| Silnik                           | bezszczotkowy                         |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 0 - 1700 obr/min                      |
| Ilość uderów                     | 0 - 3400 obr/min                      |
| maks. moment obrotowy            | 290 Nm                                |
| Zalecany moment skręcający       | 6                                     |
| Uchwyt narzędzia                 | 1/2" Czworokąt zewnętrzny             |
| Maks. wkręt metryczny            | M18 (8.8)                             |
| Wkręty do drewna                 | 8 x 300 mm                            |
| Masa bez akumulatora             | 1,20 kg                               |

### WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

99,2 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

107,2 dB

3 dB

Wartość szczytowa hałasu LpCpeak  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak

121,5 dB

3 dB

Wibracje 1  $\alpha_{hv}$  3-droż.  
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K $\alpha$

$\alpha_h$  15,0 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrazy użytkowe



# FEIN



Powered by **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

