



ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set

Akumulatorowa wkrętarka udarowa w zestawie użytkownika

Akumulatorowa wkrętarka udarowa z uchwytem narzędziowym 1/2" z kwadratową końcówką i trzyczęściowym zestawem nasadek udarowych 17 / 19 / 21 mm oraz sprężyną zabezpieczającą z akumulatorem (GBA 18 V 5,0 Ah AS) i szybką ładowarką (GAL 1880 CV AS) w zestawie użytkownika.

2.347,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 10 62 00 0

Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-300 W2 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Natychmiast gotowa do uruchomienia i wykonywania metrycznych połączeń śrubowych za pomocą urządzenia i pasujących akcesoriów.
- + Trzyczęściowy zestaw nasadek udarowych z pasującą sprężyną zabezpieczającą do szerokości kluczy 17 mm, 19 mm i 21 mm.
- + Dostępny osobno adapter VARIO 1/2" od firmy FEIN pasujący do wszystkich akcesoriów VARIO dla łatwego maszynowego wiercenia, pogłębiania, gwintowania, nacinania i oczyszczania gwintów przelotowych maksymalnie do M18. Nadaje on wkrętarcę udarowej funkcję gwintownika i tym samym rozszerza zastosowanie robocze o działanie całego kolejnego urządzenia.
- + Bezszcotkowy silnik FEIN PowerDrive o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Gniazdo 4-kątne 1/2" do mocowania kluczy nasadowych udarowych.
- + Śruby metryczne do M18 (8.8).
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zapieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Do 600 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 4 Ah).
- + Kompaktowa budowa.
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanym z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V: Technologia COOLPACK 1.0 zapewnia dłuższą żywotność akumulatora w porównaniu z akumulatorami pozbawionymi tej technologii, umożliwiając w ten sposób dłuższy czas pracy. Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.



- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 ASCD 18-300 W2 AS (z klipsem na pasek i uchwytem do bitów)
- + 1 ładowarka GAL 1880 CV AS
- + 1 sprężyna zabezpieczająca
- + 1 AKUMULATOR GBA 18 V 5.0 AH AS
- + 1 zestaw nasadek uderowych
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezszcotkowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1700 obr/min
Ilość uderów	0 - 3400 obr/min
maks. moment obrotowy	290 Nm
Zalecany moment skręcający	6
Uchwyt narzędzia	1/2" Czworokąt zewnętrzny
Maks. wkręt metryczny	M18 (8.8)
Wkręty do drewna	8 x 300 mm

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	99,2 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	107,2 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	121,5 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	α_h 15,0 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²



FEIN

Masa bez akumulatora

1,20 kg

Obrazy użytkowe



**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

