



FEIN



ASCD 18-200 W4 AS

Akumulatorowa wkrętarka udarowa

Do maks. 210 Nm z bezszczotkowym silnikiem i ustawianiem momentu obrotowego w sześciu stopniach. Do uniwersalnych połączeń śrubowych, w tym wkrętów samowiercących.

1.362,20 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 115 11 61 00 0

Szczegóły

- + Do ekstremalnie precyzyjnej pracy: ASCD 18-200 W4 AS z 6-stopniowym elektronicznym ustawianiem momentu obrotowego zapobiega zrywaniu łbów śrub.
- + Bezszczotkowy silnik o sprawności wyższej o 30% i wysokiej trwałości.
- + Uchwyt narzędziowy z gniazdem sześciokątnym 1/4" do mocowania bitów i kluczy nasadowych.
- + 10% wyższy moment obrotowy w lewo do odkręcania zabezpieczonych śrub.
- + Wytrzymała metalowa przekładnia udarowa.
- + Osłona na głowicy przekładniowej.
- + Kompaktowa budowa.
- + 700 śrub (M18) na jednym naładowaniu akumulatora (ProCORE 4 Ah).
- + Ergonomiczna i elastyczna obsługa dzięki przymocowanemu z boku uchwyty bitów i uchwyty na pasek.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 zacisk paskowy
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)
- + 1 uchwyt do bitów

Specyfikacje



FEIN

SPECYFIKACJE OGÓLNE

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Napięcie akumulatora	18 V	Poziom ciśnienia akustycznego LpA	96,1 dB
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	3 dB
Złącze akumulatora	18 V AMPShare	Poziom mocy akustycznej LWA	104,1 dB
Silnik	bezszcotkowy	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	3 dB
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 1 500 obr/min	Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	118,1 dB
Ilość uderowań	0 - 3 000 obr/min	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	3 dB
maks. moment obrotowy	210 Nm	Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.	α_h 13,4 m/s ²
Zalecany moment skręcający	6	Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α	1,5 m/s ²
Uchwyt narzędzia	1/4" Wkręt z gniazdem sześciokątnym		
Wkręty do drewna	8 x 200 mm		
Masa bez akumulatora	1,20 kg		

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

