



FEIN



ABH 18-26 AS

Młotowiertarka akumulatorowa

Z uchwytem SDS plus i energią uderu 2,6 J do wiercenia w betonie do 26 mm.

1.744,40 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 140 03 61 00 0

Szczegóły

- + Mocny silnik bezszczotkowy dostarcza energię uderu 2,6 dżula, zapewniając szybki postęp wiercenia i wysokie tempo kucia.
- + Monitorowanie odrzutu z inteligentnym systemem szybkiego wyłączania w przypadku nagłych odrzutów wiertarki udarowej dla optymalnej ochrony użytkownika.
- + Electronic Precision Control (EPC) z powolnym zwiększaniem obrotów zapewnia doskonały komfort obsługi i kontrolę w przypadku delikatnych materiałów i trudnych powierzchni.
- + Łatwe i precyzyjne sterowanie prędkością obrotową za pomocą przełącznika przyspieszenia.
- + Komfortowa praca dzięki kompaktowej budowie i niskim wibracjom.
- + Funkcja zmiany pozycji dłuta (Vario-Lock) – blokada dłuta w 36 pozycjach w celu przyjęcia optymalnej pozycji roboczej w każdym zastosowaniu.
- + Wbudowana lampa LED rozświetla obszar pracy.
- + W przypadku zablokowania lub zahaczenia narzędzia napęd wrzeciona zostaje zatrzymany.
- + Kompatybilna z akumulatorami Bosch Professional 18V, od roku 2008 i akumulatorami AMPShare.
- + Maksymalne postępy prac dzięki akumulatorom AMPShare 18 V ProCORE: Technologia COOLPACK 2.0 zapewnia o 135% dłuższą żywotność akumulatora. Najnowocześniejsza technologia ogniw i inteligentne zarządzanie akumulatorem, zapewniają 87% więcej mocy niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów. Układ „Electronic Cell Protection” (ECP) zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Akumulator litowo-jonowy ProCORE z ogniwami Highpower, wskaźnikiem poziomu naładowania oraz układem „Electronic Cell Protection” (ECP). Układ ECP zapewnia ochronę akumulatora przed przeciążeniem, przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.
- + Najlepsze wyposażenie do każdego zastosowania. Mobilna praca z systemem L-BOXX.

Dostawa

- + 1 uchwyt ręczny
- + 1 ogranicznik głębokości
- + 1 ściereczka do urządzenia
- + 1 plastikowa walizka na narzędzia (L-Boxx 136)



Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Napięcie akumulatora	18 V
Kompatybilność akumulatora	Litowo-jonowy / litowo-jonowy ProCORE
Złącze akumulatora	18 V AMPShare
Silnik	bezsztukowy
Prędkość obrotowa biegu jałowego	0 - 980 obr/min
Ilość uderzeń	0 - 4 350 obr/min
Energia uderu	2,6 J
Uchwyt narzędzia	SDS-plus
Ø otworu w betonie	26 mm
Ø otworu w ścianie murowanej	68 mm
Ø wiercenia w stali	13 mm
Wiercenie w drewnie	30 mm
Masa bez akumulatora	3,20 kg

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA

88 dB

3 dB

Poziom mocy akustycznej LWA
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA

99 dB

3 dB

Wibracje 1 α_{hv} 3-droż.
Wibracje 2 α_{hv} 3-droż.

$\alpha_{h,D}$ 15,2 m/s²
 $\alpha_{h,D}$ 9,9 m/s²

Niepewność pomiaru wartości pomiarowej K α

1,5 m/s²

Obrazy użytkowe



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

