



KBC 36 MAGFORCE

Kompaktowa, magnetyczna wiertarka rdzeniowa do 36 mm

Niezwykle mała i lekka, 1-biegowa, kompaktowa, magnetyczna wiertarka rdzeniowa o minimalnych wymiarach do pracy w ograniczonych warunkach przestrzennych w warsztacie i na budowie.

6.022,10 zł bez VAT-u

Numer produktu: 7 273 23 62 00 0

Szczegóły

- + Niezwykle mała i lekka do prac w ograniczonych warunkach przestrzennych i trudno dostępnych miejscach – również w pionie i nad głową – dzięki wysokości konstrukcyjnej 169 mm, długości konstrukcyjnej 290 mm i masie 8,5 kg.
- + Bardzo odporna na zużycie i trwała konstrukcja maszyny z bezluzowym posuwem tulei wrzecionowej zapewnia wysoką precyzję wierconych otworów w trudnych warunkach zastosowania w przemyśle i rzemiośle.
- + Bardzo wydajny i niewymagający częstej konserwacji bezszczotkowy silnik o wysokiej mocy 1 200 W i wysokiej stabilności prędkości obrotowej, zapewniającej stale wysoki postęp pracy, jak również bieg w lewo/prawo i elektroniczna regulacja prędkości obrotowej do wszelkich zastosowań związanych z wierceniem, takich jak wiercenie rdzeniowe, wiertłami spiralnymi, gwintowanie otworów i pogłębianie.
- + Wysoko usytuowane łożysko poprawia widoczność miejsca wiercenia.
- + Duża przestrzeń montażowa pod wrzecionem wiertarki z zakresem skoku 46 mm.
- + Obustronna obsługa za pomocą grzechotki umożliwia pracę na niewielkiej przestrzeni.
- + Wał napędowy to połączenie czopu czworokątnego 1/2 in i gniazda sześciokątnego 8 mm.
- + Intuicyjna i eliminująca ryzyko pomyłek koncepcja obsługi w polu widzenia użytkownika.
- + Komfortowy wskaźnik siły mocowania magnesu wspiera użytkownika podczas bezpiecznego przystawiania urządzenia.
- + Czujnik przechyłu zatrzymuje silnik wiertarki w razie ześlizgnięcia lub przechyłu urządzenia.
- + Zintegrowany uchwyt do przenoszenia.
- + Pamięć prędkości obrotowej „Memory Function”.
- + Gniazdo na klucz imbusowy 5 mm znajdujące się bezpośrednio na urządzeniu.
- + Doprowadzanie chłodziwa od wewnątrz za pomocą pompy ręcznej.
- + Wyłącznik ochronny.
- + Pełna gotowość do każdego zastosowania. Mobilna praca dzięki systemowi L-BOXX.

Dostawa

- | | |
|--|---|
| + 1 grzechotka 1/2 in | + 1 przedłużenie klucza nasadowego 1/2 in |
| + 1 pompa chłodziwa | + 1 pas mocujący |
| + 1 hak do wiórów | + 1 kołek centrujący 82 mm |
| + 1 osłona | + 1 uchwyt dodatkowy |
| + 1 klucz imbusowy 5 mm | + 1 klucze imbusowe z uchwytem T 5 mm |
| + 1 walizka z tworzywa sztucznego (L-BOXX 238) | |

Sprzęt

- | | |
|---|---|
| + Wyświetlacz siły przyciągania magnesu | + Przełącznik kierunku obrotów lewe / prawe |
|---|---|



+ Regulacja prędkości obrotowej

+ Elektronika regulowana prędkością obrotową

+ Funkcja pamięci

+ Czujnik przechylenia

Aplikacje



FEIN

Wiercenie rdzeniowe w metalu do Ø 35 mm

++

Gwintowanie

++

Praca ponad głową

++

Zastosowanie w montażu

++

+ odpowiedni

++ dobrze pasujący

Specyfikacje

SPECYFIKACJE OGÓLNE

Pobór mocy	1 200 W
Moc użytkowa	680 W
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	130 - 610 obr/min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	130 - 660 obr/min
Wiertło koronowe Ø maks.	36 mm
Wiertło koronowe HSS Ø maks.	36 mm
Maks. głębokość wiercenia wiertła koronowego	35 mm
Wiertło kręte, maks. średnica	16 mm
Gwintowanie	M 12
Pogłębianie Ø maks.	32 mm
Uchwyt do wiertel	3/4" Weldon

WARTOŚCI EMISJI DRGAŃ I DŹWIĘKU

Poziom ciśnienia akustycznego LpA	95,3 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpA	5 dB
Poziom mocy akustycznej LWA	103,3 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KWA	5 dB
Wartość szczytowa hałasu LpCpeak	106,3 dB
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej KpCpeak	5 dB
Wibracje 1 α _{hV} 3-droż.	ah,D = <2,5 m/s ²
Niepewność pomiaru wartości pomiarowej Kα	1,5 m/s ²



FEIN

koronowych	
Wymiar kątowy	40 mm
Wysokość	169 mm
Długość	290 mm
Skok roboczy	46 mm
Wymiar kątowy	40 mm
Wysokość	169 mm
Siła mocowania magnetycznego	10 000 N
Kabel z wtyczką	3 m
Ciężar wg EPTA	8,50 kg

Obrazy użytkowe



