



FEIN



MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Derz onarımı

Salınımlı alet - MM 700

Tahrip edilmesi imkansız 12 yıldız yuvalı ve elastik derzleri keserek çıkartmak için 7 bıçakla birlikte, özellikle derz onarımı için en iyi MultiTool ürünümüz.

Ürün numarası: 7 229 70 66 00 0

Ayrıntılar

- + Hassasiyet - MultiTool aletler ulaşılması zor yerlere girer. Titreşim sönmüleme sayesinde sessiz ve hassas çalışırlar.
- + Çok yönlülük - 98 mm'ye kadar bıçak uzunlukları, çok derin derzlerin kesilmesine de olanak sağlar. Elmas kaplamalı temizleme bıçağı, yeniden derzleme işleminden önce derz yan yüzlerini temizler.
- + Güvenlik ve basitlik - MultiTool aletler, derz içinde hassas ve güvenli bir şekilde çalışır. Bıçaklar kırılmaz ve elektrikli alet aşırı yüke ve aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. Yanlış uygulamalar neredeyse imkansızdır.
- + QuickIN: Patentli, FEIN aletsiz hızlı uç değiştirme sistemi sayesinde, 3 saniyeden kısa bir sürede takım değiştirme.
- + Optimum tork aktarımı için 12 köşeli yuva.
- + 450 W FEIN yüksek performanslı motor: En yüksek kesme hızı ve en hızlı iş akışı için yüksek bakır oranına sahip, uzun süreli ve aşırı yüklenme emniyetli, yüksek performanslı motor.
- + Tako jeneratör: Yük altında bile sabit devir sayıları ve kademesiz elektronik devir sayısı ayarı.
- + Metal dişli kutusu: Tüm dişli kutusu parçaları metalden imal edildiğinden, yüksek dayanıklılık ve maksimum kullanım ömrü.
- + Sanayi tipi kablo: Endüstriyel kalitede, 5 metre uzunluğunda, ince telli kauçuk izoleli kablo sayesinde daha geniş çalışma alanı.
- + Her türlü kullanım için ideal şekilde donatılmış. L-BOXX Sistemi ile mobil çalışma.

Teslim

- + 5 adet bıçak, düz (117 şekli) 6 390 31 17 01 5
- + 1 adet bıçak, mantar şekli 6 390 31 28 01 2
- + 1 Koruma örtüsü alet değiştirmek için
- + 1 Plastik alet çantası (L-BOXX 238)
- + 1 adet bıçak, düz, uzun /116 şekli) 6 390 31 16 01 1
- + 1 Sap
- + 1 Bileme Taşı (63719010014)

Özellikler



FEIN

GENEL ÖZELLİKLER

Nominal bağlantı	450 W
Güç çıkışı	250 W
Titresim	10 000 - 19 500 1/dak.
Alet yuvası	12 köşe
Alet değişimi	QuickIN
Amplitüd	2 x 1,7°
Fişli kablo	5 m
EPTA'ya göre ağırlık	1,65 kg

TITREŞİM VE SES EMİSYON DEĞERLERİ

Ses basıncı seviyesi LpA
KpA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

82 dB
3 dB

Ses gücü seviyesi LWA
KWA ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

93 dB
3 dB

Ses tepe değeri LpCpeak
KpCpeak ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

96 dB
3 dB

K α ölçüm değerinin ölçüm belirsizliği

1,5 m/s²

Uygulama Görselleri

