



# FEIN



## BLK 5.0 E

Knabber bis 5 mm

Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten.

**2.898,84 €** mit MwSt.

( 2.436,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 232 47 61 00 0

### Details

- + Für Schnitte über 90°-Abkantungen geeignet, wie beispielsweise an Leitplanken oder beim Tankrückbau.
- + Außerordentliche Leistung durch 1 700 W-Motors bei gleichzeitig hervorragender Handlichkeit mit optimalem Leistungsgewicht.
- + Umfangreicher Anwenderschutz: Wiederanlaufschutz, Blockierschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf.
- + Schneidrichtung: 4 x 90°, werkzeuglos einstellbar.
- + Variable Hubzahl.
- + Werkzeugloses Schnellwechselsystem für Matrize und Stempel.
- + Ergonomischer Handgriff für Führung in allen Richtungen geeignet.
- + Spanschutzgitter am Lüfterbereich.
- + Umfangreiches Zubehör-Programm.

### Lieferumfang

- + 1 Matrize 5 Stahl (31309107000) montiert
- + 1 Zusatz-Handgriff montiert
- + 1 Stempel 5/P5 Stahl (31309141000) montiert
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

### Ausstattung

- + Schneidrichtung
- + Hubzahl einstellbar
- + QuickIN
- + Zusatzhandgriff

### Anwendungen

Kurvenschnitte



Innenausschnitte





# FEIN

Profilschnitte

++

Ausklinkungen

++

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Nennaufnahme                             | 1 700 W   |
| Leistungsabgabe                          | 1 000 W   |
| Hubzahl                                  | 820 1/min |
| Schneidgeschwindigkeit                   | 1,5 m/min |
| Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup>          | 5 mm      |
| Stahl bis 600 N/mm <sup>2</sup>          | 3,3 mm    |
| Stahl bis 800 N/mm <sup>2</sup>          | 2,5 mm    |
| NE-Metalle bis 250 N/mm <sup>2</sup>     | 7 mm      |
| Schneidspurbreite                        | 8 mm      |
| Eintauch-Ø mit Matrize                   | 43 mm     |
| Radius der kleinsten Kurve (innen/außen) | 90 / mm   |
| Kabel mit Stecker                        | 4 m       |
| Gewicht nach EPTA                        | 3,80 kg   |

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                                                              |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Schalldruckpegel LpA<br>Messunsicherheit des Messwertes KpA                  | 95,8 dB<br>3 dB                               |
| Schallleistungspegel LWA<br>Messunsicherheit des Messwertes KWA              | 103,8 dB<br>3 dB                              |
| Schallpeakwert LpCpeak<br>Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak            | 112,4 dB<br>3 dB                              |
| Vibrationswert 1 α <sub>hv</sub> 3-Weg<br>Messunsicherheit des Messwertes Kα | 12,4 m/s <sup>2</sup><br>1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Anwendungsbeispiele



**FEIN**

