# ASB 18 Q AS

## 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber

Mit bürstenlosem Motor und QuickIN Schnittstelle. Perfekt geeignet für Bohren bis 13 mm in Metall, Stein und Mauerwerk.

**319,40 € mit MwSt.**

**( 268,40 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 7 104 07 61 00 0

## Details

- Vollmetall-Getriebe mit 2 Gängen und zuschaltbarem Schlagwerk für optimales Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk.
- Die größte Anwendungsvielfalt mit dem FEIN QuickIN-System. Schnelleres Arbeiten in Metall und Holz mit nur einer Maschine.
- QuickIN Vollmetall-Bohrfutter (120 Nm) mit hartmetallbestückten Spannbacken und hohen Spannkräften.
- Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.
- Mechanische Drehmomenteinstellung.
- Kompakte Bauweise.
- Die AMPShare Schnittstelle ermöglicht fast 50 % mehr Verschraubungen (ca. 1 300 Verschraubungen Ø 5 x 40 mm in Holz) pro Akku-Ladung bei bestehender FEIN Qualität. (ProCORE 4 Ah).
- Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 2008 und AMPShare Akkus.
- Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer. Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus. „Electronic Cell Protection" ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

## Lieferumfang

- 1 QuickIN Bohrfutter (120 Nm)
- 1 Bitgarage
- 1 Gürtel-Clip
- 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

## Ausstattung

- Abnehmbares Bohrfutter
- QuickIN Zubehör-Schnittstelle
- Zuschaltbares Schlagwerk

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Akku-Spannung | 18 V |
| Akku-Kompatibilität | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

| | |
|---|---|
| Schalldruckpegel LpA<br>Messunsicherheit des Messwertes KpA | 92,9 dB<br>3 dB |
| Schallleistungspegel LWA<br>Messunsicherheit des | 100,9 dB |

| | |
|---|---|
| Akku-Schnittstelle | 18 V AMPShare |
| Motor | bürstenlos |
| Getriebe | 2-Gang |
| Zubehör-Schnittstelle | QuickIN |
| Leerlaufdrehzahl | 450 / 2 000 $min^{-1}$ |
| Schlagzahl | 7 360 / 32 000 $min^{-1}$ |
| Max. Drehmoment (hart/weich) | 60 / 38 Nm |
| Drehmomentstufen | 22 + 1 |
| Bohrfutter-Spannweite | 1,5 - 13 mm |
| Schrauben | 8 x 300 mm |
| Bohr-Ø Stahl | 13 mm |
| Bohr-Ø Holz | 50 mm |
| Bohr-Ø Stein | 13 mm |
| Gewindebohren | M 10 |
| Gewicht ohne Akku | 1,50 kg |

| | |
|---|---|
| Messwertes KWA | 3 dB |
| Schallpeakwert LpCpeak<br>Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 110,0 dB<br>3 dB |
| Vibrationswert 1 αhv 3-Weg<br>Vibrationswert 2 αhv 3-Weg | ah,D 1,4 $m/s^2$<br>ah 0,6 $m/s^2$ |
| Messunsicherheit des Messwertes Kα | 1,5 $m/s^2$ |

## Anwendungsbeispiele



**Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.