



FEIN



ASB 18 Q AS

Accuklopboorschroefmachine met 2 versnellingen

Met borstelloze motor en QuickIN-interface. Perfect geschikt voor boren tot 13 mm in metaal, steen en metselwerk.

268,00 € excl. BTW

(319,00 € incl. BTW)

Productnummer: 7 104 07 61 00 0

Details

- + Massief metalen drijfwerk met 2 versnellingen en inschakelbaar slagwerk voor optimaal boren in metaal, steen en metselwerk.
- + Maximale toepassingsmogelijkheden met het FEIN QuickIN-systeem. Sneller werken in metaal en hout met slechts één machine.
- + Massief metalen QuickIN-boorhouder (120 Nm) met spanklauwen die met hardmetaal zijn bekleed, en hoge spankrachten.
- + Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- + Mechanische draaimomentinstelling.
- + Compacte constructie.
- + De AMPShare-interface maakt bijna 50 % meer schroefverbindingen per acculading (ca 1.300 schroefverbindingen Ø 5 x 40 mm in hout) met de bestaande FEIN-kwaliteit mogelijk. (ProCORE 4Ah).
- + Ergonomische en flexibele bediening door zijdelings aangebrachte bit- en riemhouder.
- + Compatibel met alle 18V-AMPShare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- + Compatibel met Bosch Professional 18V accu's sinds 2008 en AMPShare-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- + Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 QuickIN boorhouder (120 Nm)
- + 1 bitdepot
- + 1 riemclip
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)

Kenmerken

- + Afneembare boorhouder
- + QuickIN accessoire-interface
- + Omschakelbaar slagmechanisme

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning

18 V

Accu-compatibiliteit

Li-ion/ProCORE Li-ion

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA
Meetonzekerheid van de
meetwaarde KpA

92,9 dB
3 dB

100,9 dB



FEIN

Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA	3 dB
Motor	borstelloos	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	
Drijfwerk	2 versnellingen	Geluidspiekwaarde LpCpeak	110,0 dB
Accessoire-interface	QuickIN	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Toerental onbelast	450 / 2 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 1 α_{hv} 3- weg	ah,D 1,4 m/s ²
Aantal Slagen	7 360 / 32 000 min ⁻¹	Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg	ah 0,6 m/s ²
Max. draaimoment (hard/zacht)	60 / 38 Nm	Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	1,5 m/s ²
Draaimomentstanden	22 + 1		
Boorhouder-spanwijdte	1,5 - 13 mm		
Schroeven	8 x 300 mm		
Boor-Ø staal	13 mm		
Boor-Ø hout	50 mm		
Boor-Ø steen	13 mm		
Tappen	M 10		
Gewicht zonder accu	1,50 kg		

Toepassingsvoorbeelden



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

