



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Accuknabbelschaar tot 1,3 mm

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in golfplaat tot 1,3 mm. Inclusief extra stempel- en matrijzenset, permanente marker, schilderstape en rolmaat.

567,00 € excl. BTW

(686,07 € incl. BTW)

Productnummer: 7 132 10 62 00 0

Details

- + 66 m snijcapaciteit (in plaat van 0,8 mm) met één acculading (5 Ah).
- + In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- + Optimale hanteerbaarheid door extreem slanke aandrijfkop.
- + 1,9 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- + Variabele snijsnelheid door elektronisch instelbaar aantal slagen.
- + Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- + Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- + Beproefde MultiMaster motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- + QuickIN-snelwisselsysteem van matrijs en stempel.
- + Geringe gebruikskosten. Stempel en matrijs worden onafhankelijk van elkaar verwisseld.
- + Compatibel met AMPShare/Bosch Professional 18V-accu's.
- + Maximale bewerkingssnelheid met AMPShare 18V-accu's: COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en volledige ontlading.
- + Optimaal uitgerust voor elk gebruik. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

Leveringsomvang

- + 1 matrijs voor golfplaat (30109169009) gemonteerd
- + 1 stempel- en matrijzenset (30109169030)
- + 1 rol schilderstape (32133038000)
- + 1 kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136)
- + 1 stempel (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanente marker (32133037000)
- + 1 rolmaat (18750283000)

Kenmerken

- + Roterende ronde stempel
- + QuickIN
- + Snijrichting
- + Slagfrequentie instelbaar

Toepassingen

Bochten snijden



Coils knippen



Uitsparingen knippen





FEIN

Profielen knippen

++

Uitklinken

++

+ geschikt
++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Accu-spanning	18 V	Geluidsdrukniveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	82,2 dB 3 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion		
Accu-interface	18 V AMPShare	Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	93,2 dB 3 dB
Aantal slagen	1 000 - 1 600 1/min		
Snij snelheid	1,9 m/min	Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Staal tot 400 N/mm ²	1,3 mm		
Staal tot 600 N/mm ²	0,8 mm	Trillingswaarde 1 αhv 3- weg Meetonzekerheid van de meetwaarde Kα	ah 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²
Staal tot 800 N/mm ²	0,6 mm		
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2 mm		
Snijspoorbreedte	4 mm		
Beging Ø met matrijs	19 mm		
Radius van de kleinste curve (binnen/buiten)	15 / 20 mm		
Gewicht zonder accu	1,68 kg		

Toepassingsvoorbeelden



FEIN

